

# 厨房配管油消臭分解剤

## ダッシュツール

厨房配管の詰まり防止、排水口・グリストラップの消臭、水質浄化能力の増強、改善

### 特徴

- 油の分解に特に優れた微生物を高含有させており、配管内やグリストラップ内の油脂類を分解し、詰まりを低減させます。
- 油分解酵素を始めとする酵素群が、配管内等の油脂類を溶解させ、詰まりや有機物汚れを徐々に除去していきます。
- 植物抽出物や天然成分が排水口やグリストラップ、浄化槽から上ってくる不快臭を抑制します。
- 本製品は油分解微生物や酵素、植物抽出物を主成分としており、合成界面活性剤等は含まれていません。
- 定期的に使用する事で、悪臭や詰まりの防止だけでなく、水質の浄化能力もアップします。



用途：飲食店(中華料理店、ラーメン店、うどん店、ファミリーレストラン、ファストフード店)やスーパーマーケット、ホテル旅館、社員食堂等の除害施設(油水分離槽/グリストラップ等)や浄化槽の消臭、各種厨房配管の詰まり予防、水質改善

### 使用方法

- 業務終了後に 50~100ml をシンクの排水口から投入して下さい。
- 投入後、ぬるま湯 (または水) を 1L 程度流し入れて下さい。
- 最初は、毎日投入して下さい。浄化槽からの臭気が強いは、100~200ml 程度を投入して下さい。
- 効果が現れ始めたら、2日に1回程度の頻度でも十分効果が期待できます。
- 通常の飲食店やファストフード店では、1カ月に2本程度を目安にご使用下さい。



### 注意事項

○酵素や穀物成分が含まれていますので、アレルギーをお持ちの方は、極稀にアレルギー症状を起こす可能性がありますので、注意して下さい。○直射日光の当たらない冷暗所で保管して下さい。○汚れや水分が入らない様にして下さい。腐敗する可能性があります。○誤って食材に混入しないよう、食材とは分け、高齢者や幼い子供の手の届かない場所で保管して下さい。○強アルカリ洗剤や塩素系薬剤が多量に混入すると一時的に微生物が死滅し、効果が落ちる場合があります。○60℃以上の高温水が多量に流れ込む際には使用しないで下さい。微生物や酵素の活性が落ちます。50℃以下に温度が下がってから、本製品を投入して下さい。○グリストラップや浄化槽に多量の汚泥やスカム等がある場合は、一旦除去することをお勧めします。○本製品は微生物等の力によって詰まりや悪臭を低減させる製品ですので、少なくとも7日以上は使用を継続して下さい。使用を止めると7日程度で元の状態に戻りますので、定期的な使用を継続して下さい。○長期間保管すると底の方にわずかな沈殿物を生じる場合がありますが、品質に問題はありません。使用時に軽く振ってからご使用下さい。○詳しくは安全データシート(SDS)をご参照下さい。

スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい

水処理薬品の総合ソリューションパートナー  
**環境工研株式会社**

環境工研株式会社 検索

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17-13 第9 堀ビル 6 階  
[東京本社] TEL: **03-3249-2566** FAX: **03-5614-2245**  
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル 5 階  
[大阪支店] TEL: **072-665-8971** FAX: **072-665-8972**  
〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15  
[大分工場] TEL: **097-552-1190** FAX: **097-552-1203**  
[九州支店] E-mail でも直ぐ対応: [info@kankyokouken.co.jp](mailto:info@kankyokouken.co.jp)

### 価格



800g 入り×2本 (液体) : 22,000 円(税抜)